

Šilumos siurblys oras-vanduo baseinams serija LION

3 METŲ
GARANTIJA
VISOMS
DALIMS

R-32

EER **1,5**

COP **5,8**



ErP
ready



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai



38dB
GARSO SLĖGIS



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai

WiFi
READY



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai



Kompresorius ir
ventiliatoriai

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

www.htwlithuania.com

Modelis

Modelis		HTW-SWP-0-070L10	HTW-SWP-0-110L10	HTW-SWP-0-160L10	HTW-SWP-0-190L10	
Maitinimas	V,F,Hz	220-240 V (1 fazė~50Hz)				
Šaldymas	Aplinkos temp. 35°C, vandens 18°C	Galia kW	0,24~2,07	0,34~3,12	0,50~4,90	0,48~5,64
		Elektros galingumas kW	0,21~1,41	0,23~2,60	0,41~3,22	0,40~3,64
		EER	1,14~1,47	1,20~1,50	1,22~1,52	1,20~1,55
Šildymas	Aplinkos temp. 27°C, vandens 26°C, Drėgnumas 80%	Galia kW	1,82~7,24	1,97~11,66	3,25~16,00	3,50~18,70
		Elektros galingumas kW	0,15~1,28	0,18~1,54	0,30~2,91	0,32~3,65
		COP	12,13~5,66	12,57~5,84	10,83~5,50	10,94~5,12
Šildymas	Aplinkos temp. 15°C, vandens 26°C, Drėgnumas 70%	Galia kW	1,39~5,64	1,79~8,62	2,55~12,60	2,55~14,00
		Elektros galingumas kW	0,24~1,28	0,29~1,91	0,44~2,80	0,47~3,24
		COP	5,79~4,41	6,17~4,52	5,80~4,50	5,43~4,32
Šildymas	Aplinkos temp. 10°C, vandens 26°C, Drėgnumas 64%	Galia kW	1,10~4,25	1,37~6,56	2,40~10,00	2,80~12,00
		Elektros galingumas kW	0,24~1,33	0,27~1,79	0,53~2,94	0,63~3,43
		COP	4,58~3,20	5,07~3,66	4,53~3,40	4,44~3,50
Vandens srautas	m ³ /h	2,4	3,7	5,2	6,0	
Garso slėgis	dB(A)	38~50	42~53	43~54	43~55	
Min/max slėgis	L/h	2,1/4,4	2,1/4,4	2,1/4,4	2,1/4,4	
Vandens temperatūra	Šaldymas	°C	28~35	28~35	28~35	28~35
	Šildymas	°C	9~40	9~40	9~40	9~40
Freonas	Tipas		R32	R32	R32	R32
	Kiekis		0,35	0,48	0,67	0,67
Kompresorius		Mitsubishi	Mitsubishi	HIGHLY	HIGHLY	
Matmenys (PxAxG)	mm	1000x605x418	1000x605x418	1046x767x453	1160x862x490	
Pakuotės matmenys (PxAxG)	mm	1030x615x435	1030x615x435	1130x780x480	1210x880x510	
Grynasis/bendrasis svoris	kg	42/51	51/62	66/79	74/88	
Vandens įvadas	mm	ØDN50	ØDN50	ØDN50	ØDN50	
Vandens išėiga	mm	ØDN50	ØDN50	ØDN50	ØDN50	
Drenažas	mm	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20	